



M8 PANEL MOUNTING CONNECTORS, PANEL MOUNTING WITH STAINLESS STEEL NUT

M8 DA PARETE, DA PARETE IN ACCIAIO INOX



<p>M8 male/female panel mounting, 3/4 poles, front mounting, for PCB Type of contacts: male/female Number of contacts: 3/4 Standard: IEC 61076-2-101 (Ed. 1) / IEC 60947-5-2</p>	PRODUCT DESCRIPTION	<p>M8 maschio/femmina da parete, 3/4 poli, montaggio frontale, per scheda elettronica Tipo di contatto: maschio/femmina Numero di contatti: 3/4 Standard: IEC 61076-2-101 (Ed. 1) / IEC 60947-5-2</p>
	DESCRIZIONE PRODOTTO	
<p>Rated voltage: 60V AC/DC max. Rated current: 4A max. Type of termination: for PCB Suitable cables: max. 3/4 x 0,25 mm²</p>	TECHNICAL DATA	<p>Tensione operativa: 60V AC/DC max. Corrente operativa: 4A max. Tipo di contatto: per scheda elettronica Cavi adatti: max. 3/4 x 0,25 mm²</p>
	DATI TECNICI	
<p>Contact material: brass AU gold plated O-Ring: NBR Coupling nut material: - Nickel-plated brass - Stainless steel nut (AISI 304)</p>	MATERIALS	<p>Materiale dei contatti: ottone AU gold plated O-Ring: NBR Materiale ghiera: - Ottone nichelato - Acciaio inox (AISI 304)</p>
	MATERIALI	
<p>Protection class (IEC 60529): IP 67 Temperature range: -25°C to + 90°C</p>	ENVIRONMENTAL CONDITIONS	<p>Grado di protezione (IEC 60529): IP 67 Range di temperatura: -25°C to + 90°C</p>
	CON. AMBIENTALI	

DESCRIPTION	TYPE	MOUNTING	CONTACT	POLES	CODE	DESCRIPTION	TYPE	MOUNTING	CONTACT	POLES	CODE
DESCRIZIONE	TIPO	MONTAGGIO	CONTATTO	POLI	CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	MONTAGGIO	CONTATTO	POLI	CODICE
M8	F	FRONT	S	3	08FP3000-M8X1	M8	F	FRONT	S	3	08FP3000-M8X1-INOX
M8	F	FRONT	S	4	08FP4000-M8X1	M8	F	FRONT	S	4	08FP4000-M8X1-INOX
M8	M	FRONT	S	3	08MP3000-M8X1	M8	M	FRONT	S	3	08MP3000-M8X1-INOX
M8	M	FRONT	S	4	08MP3000-M8X1	M8	M	FRONT	S	4	08MP3000-M8X1-INOX
M8	F	FRONT	PCB	3	08FQ3000-M8X1	M8	F	FRONT	PCB	3	08FQ3000-M8X1-INOX
M8	F	FRONT	PCB	4	08FQ4000-M8X1	M8	F	FRONT	PCB	4	08FQ4000-M8X1-INOX
M8	M	FRONT	PCB	3	08MQ3000-M8X1	M8	M	FRONT	PCB	3	08MQ3000-M8X1-INOX
M8	M	FRONT	PCB	4	08MQ4000-M8X1	M8	M	FRONT	PCB	4	08MQ4000-M8X1-INOX
WIRES LENGHT LUNGHEZZA FILI						WIRES LENGHT LUNGHEZZA FILI					
M8	F	FRONT	300 mm	3	08FP3A0C-M8X1	M8	F	FRONT	300 mm	3	08FP3A0C-M8X1-INOX
M8	F	FRONT	300 mm	4	08FP4A0C-M8X1	M8	F	FRONT	300 mm	4	08FP4A0C-M8X1-INOX
M8	M	FRONT	300 mm	3	08MP3A0C-M8X1	M8	M	FRONT	300 mm	3	08MP3A0C-M8X1-INOX
M8	M	FRONT	300 mm	4	08MP4A0C-M8X1	M8	M	FRONT	300 mm	4	08MP4A0C-M8X1-INOX