


CG1TYPE square connectors 27,5 x 27,5 with moulded cable
SERIE CG1 connettori quadrati 27,5 x 27,5 con cavo costampato



PRODUCT DESCRIPTION

Square connector Din 43650-A / ISO 4400
 27,5x27,5 mm, housing black, with moulded cable
 Type of contact: soldered
 Contact spacing: 18 mm
 Number of poles: 2 poles + 2 earths
 Standard Earth Position: 6/12 hours
 Type of cable: PVC H05VVF
 Length of cable: 1 or 2 m. (other lengths available upon request)
 Maximum conductor size: 1,5 mm² (0,75mm²)
 Fixing Screw: M3x28,7

MATERIALS

Profile Gasket: NBR or Silicon upon request
 Protection Class: IP 67 with moulded cable

PACKAGING

With fixing screw and profiled gasket

DESCRIZIONE PRODOTTO

Connettore quadrato Din 43650-A / ISO 4400
 27,5x27,5 mm, custodia nera, con cavo costampato
 Tipo di contatto: a saldare
 Distanza tra i contatti: 18mm
 Numero di poli: 2 poli + 2 terre
 Posizione standard della terra: h 6/12
 Tipo di cavo: PVC H05VVF
 Lunghezza del cavo: 1 o 2 m. (altre lunghezze su richiesta)
 Massima sezione conduttori: 1,5 mm² (0,75mm²)
 Vite di fissaggio: M3x28,7

MATERIALI

Guarnizione: NBR o silicone su richiesta
 Classe di protezione: IP 67 con cavo costampato

PACKAGING

Con vite di fissaggio e guarnizione profilata

| Cable length Lunghezza cavo | Earth position Posizione della terra | CODE CODICE |
|--------------------------------|---|----------------|
| 1,0 m | 6/12 h | CG1N02000C021 |

Any other lengths available/Disponibili con qualsiasi lunghezza

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|---------------------|---|
| | LO Led Led | black housing custodia nera | 24V 115V 230V | CG1N02LO1C021 CG1N02LO2C021 CG1N02LO3C021 |
| | VL Led + varistor Led+ varistore | black housing custodia nera | 24V 115V 230V | CG1N02VL1C021 CG1N02VL2C021 CG1N02VL3C021 |
| | DL Led + diode Led + diodo | black housing custodia nera | 24V 115V 230V | CG1N02DL1C021 CG1N02DL2C021 CG1N02DL3C021 |

All versions are also available with integrated gasket/Modelli disponibili anche con guarnizione integrata

NEW



CGBN02000C021

Connettore EN1 75301-803 (Ex DIN 43650) A/ISO 4400 con uscita cavo 180°
 EN175301-803 (Ex DIN 43650) A/ISO 4400 connectors with 180° axit cable.

www.asi-ez.com

877-650-5160

PO BOX 1340 Mechanicsburg PA 17055